





Nom produit : Sous-couche universelle LUXENS blanc 10L+20% gratuit
Code Rav : 24783946

www.ravate.com



Description :

Préparez parfaitement vos surfaces avec la sous-couche universelle LUXENS, une solution polyvalente et efficace à base de résine acrylique. Conçue pour assurer une adhérence optimale de vos peintures de finition, cette sous-couche convient à de nombreux matériaux intérieurs : plaques de plâtre cartonnées, plâtre, ciment, bois européen, PVC, fer, et même papier peint. Adaptée aux finitions acryliques et glycérophtaliques, elle s'applique également sur d'anciennes peintures, facilitant ainsi tous vos travaux de rénovation.

Dotée d'une formule microporeuse très pénétrante, la sous-couche LUXENS uniformise l'absorption du support, ce qui réduit la quantité de peinture de finition nécessaire et offre un meilleur rendu final. Elle facilite également le décollage du papier peint sans endommager la surface en dessous, vous offrant une grande flexibilité d'usage. Conçue pour durer, elle garantit une stabilité des couleurs appliquées par la suite, pour des finitions impeccables et durables.

Cette sous-couche est certifiée Écolabel Européen, attestant de ses performances techniques, de sa faible teneur en substances nocives et de son impact limité sur la qualité de l'air intérieur (COV inférieur à 3g/L). Son application est agréable et rapide grâce à son excellent pouvoir couvrant, et son nettoyage est simplifié avec de l'eau. Conçue et fabriquée en France, elle offre un rendement de 10 m²/L pour une couverture totale de 120 m² par pot, idéale pour les grands projets.

Le séchage est rapide (6 heures), et l'application peut se faire dès 5°C, même dans les pièces humides comme la salle de bain ou la cuisine. Assurez-vous ainsi d'une finition de haute qualité avec la sous-couche universelle LUXENS, la solution efficace et durable pour tous vos supports intérieurs.

Caractéristiques

Label écologique du produit :	Écolabel européen
Mentions légales :	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Nettoyage des outils :	Eau
Nombre de grammes de COV/l :	2
Qualité de l'air intérieur :	A+
Rendement (en m ² /l) :	10
Rendement par pot (en m ²) :	120
Temps de séchage complet (en h) :	6
Fabrication française :	Oui
Fabrication "Union Européenne" :	Oui
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) :	2
Pays de fabrication :	France