



Nom produit : Peinture Mur Et Boiserie Luxens Rafraichir Blanc Satiné. 10 L
Code Rav : 24787201

www.ravate.com



Description :

Référence commerciale : Couvrant

Capacité (en l) : 10

Nettoyage des outils : Eau

Destination : Intérieur

Odeur : Sans odeur

Application : En plusieurs couches

Rendement (en m²/l) : 100

Nombre de couches : 2

Lavable : Oui

Type de peinture : Base aqueuse

Couleur : Blanc

Entretien : Lavable

Préparation du support : Vos supports doivent être secs, sains et propres.

Temps de séchage au toucher (en h) : 1

Temps de séchage entre 2 couches (en h) : 6

Temps de séchage complet (en h) : 1

Pièce de destination spécifique : Pièce à vivre (séjour salon, chambre, bureau, dressing)

Prêt à l'emploi : Oui

Nombre de grammes de COV/l : inférieur à 2g

Qualité de l'air intérieur : A+

Famille de couleur : Blanc

Matière principale : Non concerné

Pièce de destination : Pièce à vivre (séjour salon, chambre, bureau, dressing)

Contenance (en l) : 10

Aspect : Satin

Teintable avec des colorants universels : Oui

Echelle de pouvoir couvrant : 3

Lieu d'utilisation : Intérieur

Outils d'application : Pinceau, rouleau, pistolet de peinture

Nom de la teinte : Blanc

Surface couverte (en m²) : 100

Type d'effet : Mat profond

Support de destination : Mur et boiserie

Rendement (en m²/l ou m²/kg) : 10 m²/l

Rendement par pot (en m²) : 100

Support : Enduit, plâtre, carreaux et plaques de plâtre, fibre de verre, revêtements à peindre, papiers peints non plastifiés, anciennes peintures.

Matériau de destination : Multisurface

Temps de séchage entre 2 couches (en h) : 6

Temps de séchage complet (en h) : 12

Temps de séchage au toucher (en min) : 60



Nom produit : Peinture Mur Et Boiserie Luxens Rafraichir Blanc Satiné. 10 L
Code Rav : 24787201

Type de résine : Acrylique
www.ravate.com
Fonction spécifique : Décoration
Durée de protection (en année) : 0
Etat du mur : Sain et lisse
Pouvoir couvrant : 3 : couvrant moyen, 2 couches selon support
Facilité d'entretien : 4: lessivable, résistance au nettoyage (eau, détergent) et au frottement vigoureux d'une éponge
Facilité d'entretien (en indice) : 4

Caractéristiques

Aspect :	Satiné
Couleur :	Blanc
Destination :	Mur
Etat du mur :	Sain et lisse
Norme ou label :	Ecolabel
Contenance (en l) :	10
Rendement (en m ² /l) :	100
Mentions légales :	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Nom de la teinte :	Blanc
Facilité d'entretien :	4 lessivable. résistance au nettoyage (eau. détergent) et au frottement vigoureux d'une éponge
Pays de fabrication :	Allemagne
Nettoyage des outils :	Eau
Pièce de destination :	Chambre
Nombre de grammes de COV/l :	inférieur à 2g
Qualité de l'air intérieur :	A+
Temps de séchage complet (en h) :	12
Temps de séchage au toucher (en h) :	1
Temps de séchage entre 2 couches (en h) :	6
Pouvoir couvrant (en m ² par L) selon la norme ISO 6504-1 :	3 couvrant moyen 2 couches selon support
Application sans sous-couche :	Non
Label écologique du produit :	Écolabel européen
Teintable avec des colorants universels :	Non
Fabrication française :	Oui