



Nom produit : Peinture intérieure mur et plafond tous travaux. 12 L blanc mat  
Code Rav : 24787086

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Ce produit est une peinture blanche mate d'une capacité de 12 litres, idéale pour une application sur murs et plafonds. Elle est particulièrement adaptée pour les pièces comme le séjour, la chambre, le bureau ou le dressing. Avec un pouvoir couvrant de niveau 2 selon la norme ISO 6504-1, cette peinture nécessite trois couches pour un résultat optimal. Sa résine à base de polymère synthétique la rend lavable, répondant ainsi à la norme ISO 11998 (classe 3 et plus), et permet un entretien facile avec une éponge non abrasive ou un chiffon humide.

Le temps de séchage au toucher est de 30 minutes, et un délai de 3 heures est recommandé entre deux couches. Son rendement est de 8 m<sup>2</sup> par litre. Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau, et la peinture est teintable avec des colorants universels si vous souhaitez ajuster la couleur. Elle bénéficie d'une excellente qualité de l'air intérieur, avec une classe A+ et une émission de COV inférieure à 10 g/l.

Cette peinture est fabriquée en France, mais n'est pas labellisée écologiquement. Le produit, une fois emballé, mesure 25,7 cm de hauteur, 29,3 cm de largeur et 29,1 cm de profondeur pour un poids total de 17,736 kg. Enfin, il est important de respecter les précautions d'emploi, car il s'agit d'un produit dangereux.

## Caractéristiques

Aspect :	Mat
Couleur :	Blanc
Destination :	Mur
Norme ou label :	Non concerné
Contenance (en l) :	12
Rendement (en m <sup>2</sup> /l) :	8
Mentions légales :	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Nom de la teinte :	Blanc
Facilité d'entretien :	1 non lavable
Pays de fabrication :	France
Nettoyage des outils :	Eau
Pièce de destination :	Séjour
Nombre de grammes de COV/l :	Inférieur à 10
Qualité de l'air intérieur :	A+
Temps de séchage complet (en h) :	6
Temps de séchage au toucher (en h) :	0.5
Indication du geste de tri (triman) :	Non
Temps de séchage entre 2 couches (en h) :	3
Pouvoir couvrant (en m <sup>2</sup> par L) selon la norme ISO 6504-1 :	2 peu couvrant nécessite 3 couches
Application sans sous-couche :	Non
Label écologique du produit :	Produit non labellisé
Teintable avec des colorants universels :	Oui
Fabrication française :	Non