



Nom produit : Topcoat Etanchéité 25Kg Blanc - MAUVILAC - 1691  
Code Rav : 24761919

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Pour répondre à vos besoins en matière d'étanchéité, le Topcoat Etanchéité toiture de la marque MAUVILAC représente une excellente alternative. Que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'un chantier en rénovation, ce revêtement élastique étanche offre une protection optimale. En effet, il a un très haut pouvoir couvrant et garnissant. Vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un pinceau spécial acrylique et d'une brosse à réchampir. Ce topcoat étanchéité convient à tous types de supports. Avec son aspect en pâte onctueuse, il a une densité de 1,30 +/- 0,05.

## Caractéristiques

Marque :	MAUVILAC
Couleur principale :	Blanc
Consommation :	1 Kg/m <sup>2</sup>
Poids :	25 Kg
Nom du produit :	Topcoat Etanchéité toiture
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Revêtement étanche élastique pour toitures
Densité :	1.30 +/- 0.05
Destination :	Protection et étanchéité de toitures. Travaux neufs et de rénovation.
Nettoyage des Outils :	Eau
Application :	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux
Conservation :	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C
Aspect en pot :	Pâte onctueuse
Aspect du film :	Velouté
Teintes :	Blanc, beige, bleu pigeon, gris, gris cyclone, tuile, tuile foncé et vert.
Point éclair :	Sans objet (inflammable)
Extrait sec - En volume :	51%
Extrait sec - En poids :	63%
COV 2010 Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) :	140 g/L
Préparation du produit :	Bien mélanger avant emploi.
Conditions d'application :	Conformes au DTU 59.1
Supports admissibles - Neufs :	Métaux ferreux nettoyés ou non ferreux dérochés.
Valeur maximum :	139 g/L
Séchage du film - Hors poussière :	6h
Séchage du film - Recouvrable :	24h
Conditionnements :	1Kg – 5Kg – 15Kg – 25Kg.
Classification AFNOR NF T 36-005 :	Famille I – Classe 7b2.
Dilution - Pinceau et rouleau :	Prêt à l'emploi.



Nom produit : Topcoat Etanchéité 25Kg Blanc - MAUVILAC - 1691  
Code Rav : 24761919

Dilution - Pistolet airless :  
[www.ravate.com](http://www.ravate.com)  
Retrait en magasin :

5% maximum à l'eau.  
oui