Nom produit : Peinture mur / plafond / boiserie LUXENS Biosourcee blanc velours. 10 L
Code Rav : 24788596

www.ravate.com

Description :

Offrez à vos murs et plafonds une finition élégante et durable avec la **Peinture Blanc Velours LUXENS**. Formulée à partir de **résines biosourcées à 98 %**, elle constitue une alternative plus respectueuse de l'environnement en remplaçant une partie des matières premières d'origine pétrolière par des ingrédients naturels.

Grâce à son **haut pouvoir couvrant**, cette peinture garantit une application uniforme et une **grande opacité**, idéale pour rafraîchir vos murs, plafonds et boiseries. Son **aspect velours** offre un équilibre parfait entre le mat et le satin : il reflète peu la lumière tout en assurant une excellente résistance et un entretien facile.

Son **faible taux de COV (< 1 g/L)** contribue à préserver la qualité de l'air intérieur, faisant d'elle un choix idéal pour les pièces de vie telles que le **séjour, la chambre, le salon ou le bureau**. Certifiée **Écolabel européen**, elle allie performance et engagement écologique.

Facile à appliquer avec un **pinceau, un rouleau ou un pistolet**, elle sèche rapidement en **30 minutes au toucher** et nécessite **8 heures entre deux couches**. Avec un **rendement de 12 m²/L**, un pot de **10 L** permet de couvrir jusqu'à **120 m²** selon le support.

Fabriquée en **Allemagne**, cette peinture allie qualité et durabilité pour sublimer vos intérieurs avec une **blancheur éclatante et pérenne**.

Caractéristiques

Aspect :	Velours
Couleur :	Blanc
Destination :	Mur
Norme ou label :	Ecolabel
Contenance (en l) :	10
Rendement (en m²/l) :	12
Mentions légales :	Respecter les précautions d'emploi
Nom de la teinte :	Blanc
Facilité d'entretien :	5 Lessivable. grande résistance au nettoyage (eau. détergent) et au frottement vigoureux d'une éponge
Pays de fabrication :	Allemagne
Nettoyage des outils :	Eau
Pièce de destination :	Chambre
Qualité de l'air intérieur :	A+
Temps de séchage complet (en h) :	24
Temps de séchage au toucher (en h) :	0.5
Temps de séchage entre 2 couches (en h) :	8
Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 :	4 bon couvrant 1 couche selon support
Application sans sous-couche :	Non
Label écologique du produit :	Écolabel européen

www.ravate.com

Teintable avec des colorants universels :	Non
Fabrication française :	Non