



Nom produit : Laque antirouille Mauvifer S Rouge Oxyde 0,5L
Code Rav : 24765415

www.ravate.com



Description :

À la recherche d'une laque antirouille/anticorrosion facile à appliquer avec un faible risque de coulure ? MAUVILAC propose une Laque antirouille Mauvifer S Rouge Oxyde 0,5 L qui pourra vous intéresser. C'est un produit adapté aux supports métalliques comme les huisseries métalliques, volets, portes nues ou pré-peintes, garde-corps etc. Il assure une protection durable contre la corrosion pour les métaux en milieu urbain et rural. Il garantit une résistance à la rayure, aux intempéries et aux UV. Avant emploi, pensez à agiter durant 3 mn.

Caractéristiques

Marque :	MAUVILAC
Couleur principale :	Rouge
Matériel :	Brosse, rouleau , pulvérisation Airless ou HVLP
Contenance :	0,5 L
Nom du produit :	Laque antirouille Mauvifer S Rouge Oxyde 0,5L
Couleur :	Rouge oxyde
Type de produit :	Laque antirouille/anticorrosion
Densité :	1,11 +/- 0,05
Application :	Application aisée avec faible risque de coulure.
Aspect :	Semi brillant.
Support de destination :	Supports métalliques tels que les huisseries métalliques, les volets,
Type de peinture :	Peinture alkyde-uréthane
Résistance :	Bonne résistance à la rayure, Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
Aspect en pot :	Peinture légèrement thixotrope
Extrait sec volumique calculé :	44 % +/- 2
Point éclair :	Supérieur à 21°C
Rendement moyen par couche :	11 à 13 m ² par L (Selon couleur de la finition)
Consommation moyenne par couche :	0,08 à 0,09 L/m ²
Recouvrable :	24h minimum
Classification AFNOR :	Famille I, classe 4a
Dilution :	Produit prêt à l'emploi pour l'application à la brosse et au rouleau. Diluer 3 à 5% au WS pour pulvérisation
Agitation :	Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel :	White Spirit.
Retrait en magasin :	oui