



Nom produit : Kit d'alimentation HUB + Câbles + Panneau de Distribution +
Contrôleur Intelligent
Code Rav : 31017932

www.ravate.com



Description :

Caractéristiques

Marque :	ECOFLOW
Couleur principale :	Multicolore
Nom du produit :	Kit d'alimentation HUB + Câbles + Panneau de Distribution + Contrôleur Intelligent
Couleur :	Multicolore
Type de produit :	Sangle de Montage Pour Batterie
Poids total :	17.05 Kg
Modèle :	GMTOZM100CO3
Inclus :	Power Hub + Câblage + Panneau de distribution intelligent + Console Power Kit
Tests et certifications Power Hub :	CE, E-Mark, UKCA
Power Hub - Spécificités :	Wi-Fi - Bluetooth - Application mobile
Power Hub - Puissance de sortie principale CA/fréquence :	Onde sinusoïdale pure, 3600 W (surtension de 7200 W), 230 V, 50 Hz/60 Hz
Power Hub - Puissance d'entrée principale CA :	Charge rapide X-Stream 3 000 W max, 13 A max
Power Hub - Tension d'entrée principale CA/Fréquence :	220-240V, 50Hz/60Hz
Power Hub - Charge solaire :	15-150V 30A, 1600W Max
Power Hub - Entrée de charge alternateur :	13V-60V, 60A, 1000W Max
Power Hub - Température de fonctionnement :	-25°C à 60°C
Power Hub - Température de décharge :	-25°C à 60°C
Power Hub - Température de charge :	-25°C à 60°C
Power Hub - Température de stockage :	-25°C à 60°C
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Puissance d'entrée principale CA :	16 A max, 230 V, 3600 W
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Puissance d'entrée principale CC :	70A Max
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Sortie CA :	6 positions CA, 10 A max chacune
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Sortie CC :	12 positions CC fusiblées (6 positions contrôlables via la Console du Kit Énergie et l'application)
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Température de fonctionnement (C) :	-25?-60?
Panneau de distribution intelligent CA/CC- Niveau de protection :	IP21
Panneau de distribution intelligent CA/CC- Tests et certifications :	CE, UKCA, E-Mark, RCM, KCC
Console Power Kit - Tension d'alimentation :	12 VCC
Console Power Kit - Température de fonctionnement (C) :	-20°C à 60°C
Console Power Kit - Tests et certifications :	UL Standard, FCC, ICES, CE, UKCA, E-Mark, RCM,



Nom produit : Kit d'alimentation HUB + Câbles + Panneau de Distribution +
Contrôleur Intelligent
Code Rav : 31017932

www.ravate.com

Dimensions Power Hub (H x l x P) :	TELEC, KCC 30 x 48 x 14 cm
Poids net Power Hub :	14 kg
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Dimensions (H x l x P) :	210 x 354 x 98 mm
Panneau de distribution intelligent CA/CC - Poids net :	2.6 kg
Console Power Kit - Écran tactile (mesure en diagonale) (LxH) :	15,2 x 7,6 cm
Console Power Kit - Dimensions (H x l x P) :	113,3 x 204,5 x 22,35 mm
Console Power Kit - Poids net :	0.45 kg
Retrait en magasin :	oui