



Nom produit : Commutateur réseau intelligent Instant On 1830 24G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604580

www.ravate.com



Description :

Découvrez le Commutateur intelligent Instant On 1830 24G d'ARUBA, la solution idéale pour votre réseau. Avec ses 24 ports Gigabit Ethernet et 2 ports Gigabit SFP, ce commutateur offre une connectivité fiable et rapide. Il dispose d'une capacité de commutation de 52 Gbps et d'une taille de table d'adresses MAC de 16 000 entrées, garantissant des performances optimales. De plus, son boîtier de bureau ou montable sur rack offre une flexibilité d'installation. Doté d'une alimentation interne et d'un processeur ARM de 800 MHz, ce commutateur assure une fiabilité exceptionnelle. Compatible avec une large gamme de normes et de protocoles, il répond aux exigences les plus strictes. Boostez votre réseau avec le Commutateur intelligent Instant On 1830 24G d'ARUBA.

Caractéristiques

Marque :	ARUBA
Couleur principale :	Blanc
Hauteur :	4.39 cm
Poids :	2.49 kg
Largeur :	44.3 cm
Profondeur :	21.59 cm
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Commutateur réseau
Débit :	38,68 Mpps
Gamme :	Instant On 1830
Modèle :	JL812A#ABB
Processeur :	1 x ARM: 800 MHz
RAM :	512 Mo SDRAM
Consommation en fonctionnement :	19.1 Watt
Interfaces :	24 x 1000Base-T RJ-45, 2 x Gigabit LAN SFP
Tension requise :	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Ports :	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Périphérique d'alimentation :	Alimentation électrique interne
Température maximale de fonctionnement :	40 °C
Température minimale de fonctionnement :	0 °C
Type de périphérique :	Commutateur - 24 ports - intelligent
Taux d'humidité en fonctionnement :	15 - 95 % (sans condensation)
Type de boîtier :	De bureau, Montable sur rack 1U
Mémoire flash :	256 Mo
Algorithme de chiffrement :	SSL
Sous-Type :	Gigabit Ethernet
Température de stockage maxi :	70 °C
Température de stockage mini :	-40 °C
Fiabilité MTBF :	203.6 années



Nom produit : Commutateur réseau intelligent Instant On 1830 24G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604580

Capacité de commutation :	52 Gbps
www.ravate.com Taille de la table d'adresses MAC :	16 000 entrées
Support de cadre Jumbo :	9216 octets
Protocole de gestion à distance :	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP
Taux d'humidité pour le stockage :	15 - 95 % (sans condensation)
Indicateurs d'état :	Statut du port, port mode duplex, liaison/activité, vitesse
Protocole de Routage :	IGMPv2, IGMP
Latence (100 Mops) :	5.2 µs
Latence (1 Gops) :	2.8 µs
Retrait en magasin :	oui