



Nom produit : Commutateur HPE non géré Instant On 1430 8G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604671

www.ravate.com



Description :

Simplifiez votre réseau avec le Commutateur HPE non géré Instant On 1430 8G de la marque ARUBA. Doté de 8 ports Gigabit Ethernet, ce commutateur offre une connectivité rapide et fiable. Avec sa prise en charge de la qualité de service (QoS) et du contrôle de flux, il garantit des performances optimales pour vos applications réseau. Ce commutateur prend en charge les normes IEEE 802.3af et 802.3at pour l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui facilite l'alimentation des appareils compatibles. De plus, sa capacité de commutation de 16 Gbit/s permet des transferts de données rapides, tandis que sa petite taille et son alimentation incluse en font une solution pratique. Simplifiez votre réseau avec le commutateur Instant On 1430 8G de ARUBA et profitez d'une connectivité performante.

Caractéristiques

Marque :	ARUBA
Couleur principale :	Blanc
Hauteur :	37 millimètres
Poids :	770 g
Largeur :	177 millimètres
Profondeur :	150 millimètres
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Commutateur réseau
Débit :	11,9 Mpps
Gamme :	Instant On 1430
Modèle :	R8R46A
Source d'énergie :	CA
Détection automatique :	Oui
Température de fonctionnement (TT) :	0 - 40 °C
Température de stockage (TT) :	-40 - 70 °C
Fréquence d'entrée CA :	50/60Hz
Tension d'entrée CA :	100 - 240V
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Capacité de commutation :	16 Gbit/s
Type de commutateur :	Non géré
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Latence (10-100 Mbps) :	2,7 µs µs
Prise en charge de la qualité de service (QoS) :	Oui
Prise en charge du contrôle de flux :	Oui
Prise en charge 10G :	Non
Prise en charge des trames Jumbo :	Oui
Changer de couche :	L2
Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Un duplex plein :	Oui



Nom produit : Commutateur HPE non géré Instant On 1430 8G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604671

Semi-duplex :	Oui
www.ravate.com	
Débits de données LAN Ethernet :	10,100,1000 Mbit/s Mbit/s
Tableau des adresses MAC :	8192 entrées
Latence (1 Gbit/s) :	1,8 µs µs
Mémoire tampon de paquets :	2 Mo Mo
Alimentation incluse :	Oui
Nombre d'unités d'alimentation :	1
Consommation d'énergie (max) :	90W
Alimentation par Ethernet (PoE) :	Oui
Budget total d'alimentation par Ethernet (PoE) :	64W
Humidité relative de fonctionnement (HH) :	15 - 95%
Humidité relative de stockage (HH) :	15 - 90%
Retrait en magasin :	oui