



Nom produit : Commutateur Switch Instant On 1830 48G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604674

www.ravate.com



Description :

Découvrez le Commutateur Switch Instant On 1830 48G d'Aruba, la solution réseau intelligente ultime. Avec ses 48 ports Gigabit Ethernet, sa capacité de commutation de 104 Gbps et son support PoE+ pour une alimentation efficace des périphériques, il offre des performances exceptionnelles. Grâce à sa latence minimale, sa compatibilité avec les protocoles de routage et sa gestion à distance simplifiée, il répond aux besoins des entreprises modernes. De plus, son design compact et son installation facile en font un choix idéal pour les environnements de bureau ou de rack. Soyez prêt à relever tous les défis de connectivité avec le Switch Instant On 1830 48G.

Caractéristiques

Marque :	ARUBA
Couleur principale :	Blanc
Pression de la vapeur :	70 °C
Hauteur :	4.39 cm
Poids :	4.94 kg
Largeur :	44.3 cm
Profondeur :	35,1 cm
Nom du produit :	Commutateur Switch Instant On 1830 48G
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Commutateur réseau
Débit :	77.37 Mpps
Gamme :	Instant On
Modèle :	JL814A#ABB
Série :	SSL
RAM :	512 Mo SDRAM
Ports :	24 x 10/100/1000 + 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Température maximale de fonctionnement :	40 °C
Température minimale de fonctionnement :	0 °C
Type d'entrée :	15 - 95 % (sans condensation)
LOCALISATION :	Anglais / Europe
Taux d'humidité en fonctionnement :	15 - 95 % (sans condensation)
Type de boîtier :	De bureau, Montable sur rack 1U
Mémoire flash :	256 Mo
Sous-Type :	Gigabit Ethernet
MTBF :	MTBF
Fiabilité MTBF :	83.5 années
Capacité de commutation :	104 Gbps
Support de cadre Jumbo :	9216 octets
Protocole de gestion à distance :	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP



Nom produit : Commutateur Switch Instant On 1830 48G Blanc - ARUBA
Code Rav : 35604674

Budget PoE :	370 W
www.ravate.com	
Consommation électrique opérationnelle :	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Latence (100 Mops) :	5,2 µs
Latence (1 Gops) :	2.8 µs
Alimentation par Ethernet (PoE) :	PoE+
Distribution Media :	Commutateur - 48 ports - intelligent
Enclosure Type :	Enclosure Type
Puissance de sortie / Canal :	16 000 entrées
Algorithme de cryptage :	SSL
Processeur1 x ARM :	800 MHz
Max Storage Devices Qty :	Statut du port, port mode duplex, liaison/activité, vitesse
Kit de montage en rack :	24 x 1000Base-T RJ-45 ? 4 x Gigabit LAN SFP ? 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Consommation électrique en veille / sommeil :	462,5 Watt
Consommation électrique en fonctionnement :	462,5 Watt
Température minimale de stockage :	-40 °C
Capacité native :	- 40 °C
Température de stockage maximale :	70 °C
Plage d'humidité en stockage :	15 - 95 % (sans condensation)
Retrait en magasin :	oui