



Nom produit : Plaque de cuisson induction encastrable 4 foyers Noir - BEKO - HII64200FMT
Code Rav : 30505847

www.ravate.com



Description :

La Plaque de cuisson induction encastrable 4 foyers Noir de BEKO se démarque par ses caractéristiques innovantes pour vos instants de préparation. Dotée de commandes tactiles avant, elle assure une utilisation intuitive et plaisante. Ses 4 foyers permettent de cuisiner simultanément plusieurs plats. Les fonctionnalités avancées telles que le Booster, la fonction pause et le Power Management garantissent une performance optimale. La fonction Bridge combine deux foyers pour une zone de cuisson étendue. De plus, cette plaque intègre des dispositifs anti-débordement et anti-surchauffe pour une cuisine en toute sécurité. Sa surface lisse et vitrocéramique simplifie son entretien.

Caractéristiques

Marque :	BEKO
Couleur principale :	Noir
Nb de foyer :	4
Type (de plaque) :	Induction
Type de commandes :	Contrôle avant tactile
Finition :	Verre
Arrêt automatique :	oui
Nom du produit :	Plaque de cuisson Induction encastrable 4 foyers
Couleur :	Noir
Type de produit :	Table de cuisson
Largeur (cm) :	60
Modèle :	HII64200FMT
Technologie :	mIND Induction Hobs Project (entry segment platform update)
Série :	B300
Poids sans emballage (Kg) :	9.850
Poids avec emballage (Kg) :	10.900
Plateforme :	Induction
Sécurité anti-débordement :	Oui
Largeur sans emballage (cm) :	59.0
Hauteur sans emballage (cm) :	5.2
Profondeur sans emballage (cm) :	52.0
Largeur avec emballage (cm) :	65.0
Hauteur avec emballage (cm) :	12.5
Profondeur avec emballage (cm) :	60.0
Voyant On-Off :	Oui
Sécurité anti-surchauffe :	Oui
Minuteurs :	Oui
Booster :	Oui
Puissance totale électrique (kW) :	7200 watts
Nbre de niveaux de puissance :	9



Nom produit : Plaque de cuisson induction encastrable 4 foyers Noir - BEKO -
HII64200FMT
Code Rav : 30505847

Fonction pause :	Oui
www.ravate.com	
Configuration des foyers :	4 foyers dont 1 zone modulaire
Zone avant gauche (Max/Boost) :	Ø180mm - 2000/2300W
Zone avant droit (Max/Boost) :	Ø145mm - 1600/1800W
Zone arrière gauche (Max/Boost) :	Ø180mm - 2000/2300W
Zone arrière droit (Max/Boost) :	Ø210mm - 2000/2300W
Indicateurs de chaleur résiduelle :	Oui
Verrouillage des commandes :	Oui
Power Management :	Oui
Dimensions d'encastrement (cm) :	56x49
Foyer(s) modulable(s) - Bridge :	Oui
Retrait en magasin :	oui