



Nom produit : Switch 8 ports non g  r   Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir -
MERCUSYS - MS108GS
Code Rav : 35605224

www.ravate.com



Description :

Le switch non g  r   Mercusys MS108GS est un commutateur r  seau compact et performant avec 8 ports Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). Il est indiqu   pour   tendre la connectivit   dans un bureau ou un domicile. Avec une capacit   de commutation de 16 Gbit/s et des fonctionnalit  s d'auto-n  gociation et Auto MDI/MDI-X, il optimise la transmission de donn  es. Sa consommation   lectrique maximale est de 4,22 W. Ce switch fonctionne dans des conditions de temp  rature de 0    40   C. Compact et l  ger (158 x 99,1 x 25,2 mm, 0,46 kg), il est facile    installer et r  pond aux normes CE et RoHS.

Caract  ristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	oui
Marque :	MERCUSYS
Nom du produit :	Switch 8 ports non g��r�� Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Couleur :	Noir
Type de produit :	Commutateur r��seau
Mod��le :	MS108GS
Nombre de ports de commutation Ethernet RJ-45 de base :	8
Ports de base de type commutation Ethernet RJ-45 :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur ��lectrique :	Prise d'entr��e DC
Alimentation incluse :	Oui
Consommation ��lectrique (maximale) :	4,22 W
Tension d'entr��e CC :	5 V
Courant d'entr��e :	0,6 A
Source d'alimentation :	CC
Plage de temp��rature de fonctionnement :	0 - 40 ��C
Humidit�� relative de fonctionnement :	10 - 90 %
Plage de temp��rature de stockage :	-40 - 70 ��C
Humidit�� relative de stockage :	5 - 95 %
Dissipation thermique :	14 348 BTU/h
Normes r��seau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Prise en charge 10G :	Non
Auto MDI/MDI-X :	Oui
Auton��gociation :	Oui
Prise en charge du contr��le de flux :	Oui
Table d'adresses MAC :	8000 entr��es
Capacit�� de commutation :	16 Gbit/s
Enregistrer et transf��rer :	Oui
Manuel d'utilisation :	Oui
Type de commutateur :	Non g��r��



Nom produit : Switch 8 ports non g  r   Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir -
MERCUSYS - MS108GS
Code Rav : 35605224

Distance de transfert maximale (monomode) :	100 m
Distance de transfert maximale (multimode) :	100 m
Montage en rack :	Non
Certifications :	CE, RoHS
PoE :	Non
Largeur :	158 mm
Profondeur :	99,1 mm
Hauteur :	25,2 mm
Poids :	0,46 Kg