

www.ravate.com



Description :

La plus fiable des technologies

La technologie On Line Double Conversion délivre un courant sinusoïdal parfait en sortie et offre aux équipements connectés une protection efficace contre les surtensions du réseau électrique.

Des fonctionnalités adaptées à toutes les situations

Equipée de fonctions intelligentes (pilotage par microprocesseur, mode de fonctionnement Eco ou encore démarrage à froid), la gamme E4 VALUE propose des ports de communication RS 232 et/ou USB pour communiquer avec les différents équipements protégés. Les afficheurs en façade LED ou LCD (selon les modèles) permettent une visualisation immédiate de l'état de l'onduleur par la face avant (marche & arrêt, configuration du mode de fonctionnement, etc.).

Des fonctions intelligentes

- Facteur de puissance de sortie élevé (0.9 pour les pour les modèles E4 VALUE + 6000 et 10 kVA)
- Mode de fonctionnement ECO : réduit la consommation d'énergie et les coûts. Permet un retour instantané à la double conversion en ligne dès que nécessaire
- Autonomie : jusqu'à 30 minutes pour la protection d'un serveur et de 2 ordinateurs par exemple (selon la puissance des charges connectées)
- Fonction démarrage à froid

Bypass manuel de maintenance (modèles 6/10 kVA)

- Inclu en standard avec le bypass statique pour les modèles E4 VALUE +



Nom produit : ONDULEUR INFOSEC 3KVA - 2400W - 2505002769
Code Rav : 36006327

6000 et 10 kVA

- Alimentation en continu des équipements connectés durant les travaux de maintenance de l'onduleur via un commutateur rotatif
- Garantie de la sécurité du personnel sans interruption de service

Conçu pour une utilisation simple

Un écran intuitif permet une visualisation immédiate de l'état de l'onduleur (marche/arrêt) et la configuration en quelques clics du mode de fonctionnement, etc. :

- Afficheur LED pour les modèles 1000 à 3000 VA
- Afficheur LCD pour les modèles 4000 VA à 10k VA

Communication

Les ports de communication RS 232 et/ou USB permettent aux E4 Value de communiquer avec les différents ordinateurs et serveurs informatiques qu'ils protègent :

- port RS232 pour les modèles 1000 à 3000VA
- ports USB et RS 232 pour les modèles 4000VA à 10 kVA

Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Couleur du produit :	Noir
Format :	Tower
Hauteur :	421 mm
Largeur :	190 mm
Poids :	25,2 kg
Profondeur :	335 mm
Technologie batterie :	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie :	9 Ah
Câbles inclus :	Cable d'entrée, Cable de sortie, RS-232
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 90%
Température d'opération :	0 - 40 °C
Efficacité :	90%
Certification :	CE
Temps de réponse :	4 ms
Manuel d'utilisation :	Oui
Type d'écran :	LED
Niveau sonore :	50 dB
Nombre de ports série :	1
Type d'interface série :	RS-232



Nom produit : ONDULEUR INFOSEC 3KVA - 2400W - 2505002769
Code Rav : 36006327

Fréquence d'entrée : www.ravate.com	40/70 Hz
Tension des piles :	12 V
Courant de charge :	1 A
Le mode ECO :	Oui
Puissance de sortie :	400 W
Facteur de puissance :	0,8
Intensité (max.) :	10 A
Certificats de conformité :	RoHS
Temps de rechargement de la batterie :	4 h
Alarmes sonores :	Oui
Facteur de puissance d'entrée :	0,99
Forme d'onde :	Sinusoïde pur
Interface série :	Oui
Modes d'alarme sonore :	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de surcharge, Alarme de batterie faible
Nombre de phases d'entrée :	1
Régulation de la tension de sortie :	-1 - 1%
Temps de secours type au chargement complet :	30 min
Temps de secours type à demi de charge :	10 min
Tension de sortie THD :	6%
Tension de voltage à l'entrée (max) :	240 V
Tension de voltage à l'entrée (min) :	100 V
Tension de voltage à la sortie (max) :	240 V
Topologie UPS :	Double-conversion (en ligne)
Types de sortie AC :	Coupleur C13
capacité de la puissance de sortie :	3 kVA
fréquence de sortie :	47/63 Hz
tension de voltage à la sortie (min) :	100 V
Nombre de prises en sortie :	4 sortie(s) CA