



Nom produit : Batterie AGM UBT 12/7 rechargeable de 7Ah/12V Noir - SALICRU - SALI\_BAT\_12\_7  
Code Rav : 36007860

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

La Salicru UBT 12/7 est une batterie AGM rechargeable de 12V et 7Ah, conçue pour assurer une alimentation fiable aux onduleurs, systèmes de sécurité, équipements industriels et applications électriques sensibles. Grâce à la technologie AGM (Absorbent Glass Mat), elle garantit une faible autodécharge (3%), une résistance interne optimisée (25 m $\Omega$ ) et une capacité de décharge élevée avec un courant de 105A sur 5 secondes, offrant ainsi une excellente efficacité énergétique. Sa plage de fonctionnement étendue (-15°C à +50°C en décharge) lui permet d'être utilisée dans divers environnements. Compatible avec de nombreuses séries d'onduleurs Salicru (SPS ONE, SPS ADVANCE RT2, SLC TWIN PRO2, SLC CUBE3+, etc.), elle s'adapte facilement aux besoins en alimentation de secours.

## Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Marque :	SALICRU
Nom du produit :	Batterie AGM UBT 12/7 rechargeable
Couleur :	Noir
Type de produit :	Batterie
Gamme :	UBT 12/7
Tension nominal (V) :	12
Nombre de cellules :	6
Résistance interne :	25 m
Autodécharge :	3% (2)
Courant de décharge maximal :	105 A (5s)
Courant de court-circuit :	480 A
20 heures :	7,0 Ah (0,35 A, 10,5 V)
10 heures :	6,5 Ah (0,65 A, 10,5 V)
5 heures :	6 Ah (1,2 A, 10,5 V)
1 heure :	4,2 Ah (4,59 A, 9,6 V)
Décharge :	-15°C ÷ +50°C
Charge :	-10°C ÷ +50°C
Entreposage :	-20°C ÷ +50°C
Séries :	SPS ONE, SPS SOHO+, SPS ADVANCE T, SPS ADVANCE RT2, SLC TWIN PRO2 0-3 kVA, SLC TWIN PRO2 4-20 kVA, SLC TWIN RT2 0-3 kVA, SLC TWIN RT2 4-10 kVA, SLC CUBE3+, SLC ADAPT X
Profondeur (mm) :	65
Largeur (mm) :	151
Hauteur (mm) :	94
Poids (Kg) :	2.1