



Nom produit : Batterie AGM UBT 12/9 rechargeable de 9Ah/12V Noir - SALICRU - SALI_BAT_12_9
Code Rav : 36007861

www.ravate.com



Description :

La Salicru UBT 12/9 est une batterie AGM rechargeable de 12V et 9Ah, conçue pour garantir une alimentation fiable et durable aux onduleurs, systèmes de sécurité, équipements industriels et applications électriques exigeantes. Grâce à sa technologie AGM (Absorbent Glass Mat), elle offre une résistance interne faible (19 m Ω), une autodécharge limitée (3%) et une capacité de décharge élevée (jusqu'à 135A sur 5 secondes), garantissant une efficacité optimale et une longue durée de vie. Sa plage de température étendue permet une utilisation dans des environnements variés, allant de -15°C à +50°C en décharge. Compatible avec plusieurs séries d'onduleurs Salicru (SPS ONE, SPS ADVANCE RT2, SLC TWIN PRO2, SLC CUBE3+, etc.), elle s'intègre facilement à de nombreuses configurations.

Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Marque :	SALICRU
Nom du produit :	Batterie AGM UBT 12/9 rechargeable
Couleur :	Noir
Type de produit :	Batterie
Gamme :	UBT 12/9
Tension nominale (V) :	12
Nombre de cellules :	6
Résistance interne :	19 m
Autodécharge :	3% (2)
Courant de décharge maximal :	135 A (5s)
Courant de court-circuit :	630 A
20 heures :	9,0 Ah (0,45 A, 10,5 V)
10 heures :	8,4 Ah (0,84 A, 10,5 V)
5 heures :	7,7 Ah (1,54 A, 10,5 V)
1 heure :	5,4 Ah (5,9 A, 9,6 V)
Décharge :	-15°C ÷ +50°C
Charge :	-10°C ÷ +50°C
Entreposage :	-20°C ÷ +50°C
Séries :	SPS ONE, SPS SOHO+, SPS ADVANCE T, SPS ADVANCE RT2, SLC TWIN PRO2 0-3 kVA, SLC TWIN PRO2 4-20 kVA, SLC TWIN RT2 0-3 kVA, SLC TWIN RT2 4-10 kVA, SLC CUBE3+, SLC ADAPT X
Profondeur (mm) :	65
Largeur (mm) :	151
Hauteur (mm) :	94
Poids (Kg) :	2.5