Nom produit : PEINT INT BL LUXNS SAT 10L+20%
Code Rav : 24792495

www.ravate.com



Description :

Offrez à vos intérieurs un **blanc profond, élégant et durable** avec la **peinture LUXENS satinée**. Grâce à sa **formulation acrylique de haute qualité**, elle garantit un excellent pouvoir couvrant et un rendu soigné sur tous types de supports : murs, plafonds, boiseries…

Les points forts du produit

- **Haut pouvoir couvrant** : Opacité remarquable dès la première couche (classification 5 selon la norme ISO 6504-1)
- **Finition satinée** : Aspect soyeux et lumineux qui met en valeur vos espaces
- **Blanc non jaunissant** : Formule stable grâce à des résines acryliques de qualité
- **Facile d'entretien** : Lavable à l'éponge avec un produit doux (classe 2 selon ISO 11998)
- **Usage polyvalent** : Idéale pour le séjour, les chambres, couloirs, bureaux, dressing…

Caractéristiques techniques

- **Teinte** : Blanc
- **Aspect** : Satiné
- **Capacité** : 12 L (10 L + 20 % gratuit)
- **Rendement** : Jusqu'à 60 m² selon le support
- **Séchage** :
  - Sec au toucher : 1 h
  - Recouvrable : 4 h
  - Sec à cœur : 24 h
- **Nettoyage des outils** : À l'eau

Engagements & certifications

- **Écolabel européen** : Gage de performance et de respect de l'environnement
- **Qualité de l'air intérieur : A+**
- **Teneur en COV très faible** : < 5 g/L
- **Fabriquée en France**

La peinture LUXENS blanc satin combine efficacité, esthétique et responsabilité environnementale. Parfaite pour donner un coup de neuf à vos intérieurs avec un résultat professionnel.

Nom produit : PEINT INT BL LUXNS SAT 10L+20%
Code Rav : 24792495

www.ravate.com

Caractéristiques

Aspect :	Satiné
Couleur :	Blanc
Destination :	Mur
Mentions légales :	Ce produit ne requiert pas de précaution d'emploi particulière.
Nom de la teinte :	Blanc
Pays de fabrication :	France
Nettoyage des outils :	Eau
Pièce de destination :	Séjour
Nombre de grammes de COV/l :	Inférieur à 5g/L
Qualité de l'air intérieur :	A+
Temps de séchage complet (en h) :	24
Temps de séchage au toucher (en h) :	1
Temps de séchage entre 2 couches (en h) :	4
Pouvoir couvrant (en m² par L) selon la norme ISO 6504-1 :	5 excellent couvrant 1 couche selon support
Label écologique du produit :	Écolabel européen
Teintable avec des colorants universels :	Oui
Fabrication française :	Oui