



Nom produit : Détendeur butane avec dispositif de sécurité - IGT - IGT200833
Code Rav : 31020797

www.ravate.com



Description :

Adapté aux installations domestiques, le détendeur butane avec dispositif de sécurité IGT assure une régulation fiable du gaz. Spécialement conçu pour le butane, il maintient une pression de sortie constante de 28 mbar, idéale pour les appareils de cuisson ou réchauds. Son dispositif de sécurité intégré bloque automatiquement le gaz en cas de fuite, garantissant une utilisation sans risque. Facile à mettre en place, il se fixe directement à la bouteille et se raccorde au tuyau avec simplicité. Fabriqué en matériaux robustes, le modèle IGT200833 offre durabilité et tranquillité d'esprit, aussi bien à la maison qu'en plein air.

Caractéristiques

Couleur principale :	Argenté
Retrait en magasin :	non
Marque :	IGT
Nom du produit :	Détendeur butane avec dispositif de sécurité
Couleur :	Argenté
Type de produit :	Détendeur de gaz
Type de gaz :	Butane uniquement
Compatible butane :	Conçu spécifiquement pour les installations à gaz butane, idéal pour les appareils de cuisson, réchauds et autres équipements à gaz
Dispositif de sécurité intégré :	Le détendeur est équipé d'un dispositif de sécurité qui bloque la circulation du gaz en cas de fuite ou de dysfonctionnement, assurant une utilisation en toute sécurité
Facilité d'installation :	Simple à connecter à la bouteille de gaz et aux tuyaux flexibles grâce à sa conception pratique
Matériaux de qualité :	Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur et à la pression, offrant une longue durée de vie et une performance fiable
Utilisation domestique ou en extérieur :	Parfait pour une utilisation à la maison ou en camping, sur des appareils nécessitant une régulation stable du gaz
Conforme aux normes de sécurité :	Le détendeur respecte les normes en vigueur pour garantir la sécurité des utilisateurs et éviter tout risque de fuite de gaz
Conseils d'utilisation :	Installer le détendeur sur la bouteille de butane, puis connecter le tuyau flexible avec des colliers de serrage adaptés, vérifier l'étanchéité avant d'allumer l'appareil
Pression de sortie :	28 mbar