



Nom produit : Panneau solaire rigide 100W 2 pièces Noir - ECOFLOW - 5006101006  
Code Rav : 31021053

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Le panneau solaire rigide 100W d'ECOFLOW, proposé en lot de 2 pièces, est conçu pour une performance énergétique fiable et durable. Chaque module délivre une puissance nominale de 100 W avec une tolérance de  $\pm 5$  W, assurant une efficacité constante même dans des conditions variables. Il fonctionne avec une tension de 17,1 V et un courant maximal de 5,9 A, idéal pour alimenter des systèmes jusqu'à 600 VDC. Compact (98 x 58,6 x 3 cm) et léger (6,2 kg par panneau), il est facile à intégrer dans une installation solaire fixe. Sa conception rigide garantit une bonne résistance, tandis que ses coefficients de température optimisés assurent un rendement stable face aux variations climatiques.

## Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Marque :	ECOFLOW
Nom du produit :	Panneau solaire rigide 100W
Couleur :	Noir
Type de produit :	Panneau solair
Courant de fusible maximal :	15 A
Puissance nominale :	100 W (+/-5 W)
Tension de circuit ouvert :	20,3 V
Intensité en court-circuit :	6,3 A
Tension de fonctionnement maximale :	17,1 V
Courant de fonctionnement maximal :	5,9 A
Coefficient de température de la puissance nominale :	-0,39 %/°C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert :	-0,33 %/°C
Coefficient de température du courant de court-circuit :	0,06 %/°C
Tension maximale du système :	600 VDC (UL)
Nombre de pièces :	2
Dimensions :	98 x 58,6 x 3 cm
Poids du panneau solaire :	Environ 6,2 Kg