



Nom produit : PANNEAU SOLAIRE FLEXIBLE 100W - ECOFLOW  
Code Rav : 31021212

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Le **panneau solaire flexible 100W EcoFlow** est la solution idéale pour produire de l'énergie solaire en toute liberté. Ultra léger avec seulement **2,3 kg**, il est parfait pour les installations sur **camping-cars, vans, bateaux ou toits incurvés**, là où les panneaux rigides ne conviennent pas. Sa **flexibilité jusqu'à 258°** lui permet d'épouser facilement toutes les surfaces.

Conçu pour durer, ce panneau est certifié **IP68**, ce qui le rend **résistant à l'eau, à la poussière et aux salissures**, pour une utilisation fiable par tous les temps. Son **câble de 1 m** offre une grande liberté de positionnement pour maximiser la captation solaire, et sa **compatibilité avec d'autres systèmes solaires et stations électriques portables** en fait un choix polyvalent pour tous vos projets d'autonomie énergétique.

Grâce à sa conception souple, légère et performante, le panneau solaire 100W EcoFlow est l'allié idéal pour vos **voyages en plein air, installations mobiles** ou **systèmes solaires domestiques**. Faites le choix d'une **énergie renouvelable**, sans compromis sur la mobilité ni la performance.

L'électricité produite vous permettra d':

- Alimenter des appareils électriques d'une puissance de 100W ou moins
- Alimenter un système d'éclairage LED
- Alimenter des appareils de 12V en autoconsommation

## Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	oui
Puissance nominale :	100W
Tolérance / tri positif :	+ 0 / 5%
Étanchéité :	23%
Rendement :	Silicium monocristallin
Voltge MPP :	20.3V
Intensité de court-circuit :	6.3A
Tension de fonctionnement maximale :	17,1V
Intensité MPP :	5.9A
Tension maximum du système :	600V
Garantie :	3 ans
Taille (Long. x Larg. x Haut.) :	1055 x 612 x 25 mm
Poids :	2,3 kg
Intensité du fusible :	25A