



Nom produit : Alimentation papier de scanner Formula DR-C230 600 x 600 DPI A4
Noir - CANON - SCAN_CANON_DRC230
Code Rav : 35512402

www.ravate.com



Description :

L'alimentation papier Formula DR-C230 de CANON permet de numériser rapidement vos documents A4 avec une résolution optique de 600 x 600 DPI. Il peut scanner jusqu'à 30 pages par minute en noir et blanc ou couleur, et jusqu'à 60 images par minute en recto verso. Son chargeur automatique peut contenir 60 feuilles, acceptant divers formats, dont les passeports et papiers plastifiés. Ce modèle est compatible avec Windows et Mac, se connecte via USB 2.0 et fonctionne en autonomie avec un cycle quotidien jusqu'à 3 500 pages.

Caractéristiques

Marque :	CANON
Nom du produit :	Alimentation papier de scanner Formula DR-C230 600 x 600 DPI A4
Couleur :	Noir
Type de produit :	Alimentation papier de scanner
Gamme :	Formula
Modèle :	DR-C230
Type de scanner :	Alimentation feuille à feuille de scanner
Surface maximale de numérisation :	216 x 3000 mm
Résolution de numérisation optique :	600 x 600 DPI
Numérisation couleur :	Oui
Numérisation recto verso :	Oui
Profondeur d'affichage de sortie de couleur :	24 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie :	8 bit
Niveaux de gris :	256
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) :	30 ppm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) :	30 ppm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) :	60 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) :	60 ipm
Écran intégré :	Non
Type de capteur :	CMOS CIS
Source lumineuse :	LED RGB
Cycle de fonctionnement par jour (max) :	3500 pages
Pilotes de scan :	ISIS, TWAIN
Capacité d'entrée standard :	60 feuilles
Types de support pris en charge :	Carte de visite, Papier plastifié
Détection multi-alimentation :	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum :	A4
Épaisseur de supports (min) :	0,06 mm
Largeur maximale de balayage :	21,6 cm
Longueur de balayage maximum :	3 m



Nom produit : Alimentation papier de scanner Formula DR-C230 600 x 600 DPI A4
Noir - CANON - SCAN_CANON_DRC230
Code Rav : 35512402

Port USB :	Oui
www.ravate.com	
Version USB :	2.0
Interfaces standards :	USB 2.0
Consommation électrique typique :	19 W
Type d'alimentation d'énergie :	Secteur
Consommation d'énergie (mode veille) :	1,4 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,1 W
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Tension d'entrée :	100-240 V
Adaptateur secteur fourni :	Oui
Câbles inclus :	Secteur, USB
Certificats de durabilité :	ENERGY STAR
Systèmes d'exploitation serveur pris en charge :	Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
Systèmes d'exploitation Mac pris en charge :	Mac OS X 10.10 à 10.12
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge :	Windows 7 à Windows 10 (toutes éditions x64 incluses)
Température d'opération :	10 - 32,5 °C
Humidité relative de fonctionnement :	20 - 80%
Certificats de conformité :	RoHS
Poids du support de numérisation :	27 - 209 g/m ²
Largeur :	291 mm
Profondeur :	253 mm
Hauteur :	231 mm
Poids :	2,8 Kg