



Nom produit : Huile moteur synthétique Xtra 5W30 C3 20L - BARDAHL - 34108
Code Rav : 28054827

www.ravate.com



Description :

L'huile synthétique Xtra 5W30 C3 20L de la marque BARDAHL est formulée pour les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo, équipés de filtres à particules et de catalyseurs. Sa technologie Mid SAPS protège les systèmes de post-traitement tout en assurant une lubrification optimale. Conforme aux normes ACEA C3 et API SN, elle bénéficie des homologations VW 504.00 / 507.00, MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife-04 et Porsche C30. Sa viscosité SAE 5W-30 permet une grande fluidité à froid et une stabilité thermique à haute température, limitant l'usure et la formation de dépôts. Elle contribue également à l'économie de carburant et convient aux intervalles de vidange prolongés.

Caractéristiques

Marque :	BARDAHL
Nom du produit :	Huile synthétique Xtra 5W30 C3 20L
Couleur :	Multicolore
Type de produit :	Huile moteur synthétique
Gamme :	Xtra
Capacité :	20 litres
Viscosité :	SAE 5W?30
Normes ACEA :	C3
Normes API :	SN
Homologations constructeurs :	VW 504.00 / 507.00, MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife?04, Porsche C30
Technologie :	Mid SAPS
Compatibilité FAP :	Oui
Compatibilité moteurs :	Essence et diesel, avec ou sans turbo
Utilisation :	Véhicules équipés de systèmes de post?traitement des gaz (FAP, catalyseurs)
Recommandation :	Convient pour intervalles de vidange prolongés
Propriétés principales :	Protection contre l'usure et la corrosion, excellente performance à froid, réduction des dépôts et de la formation de mousse, film protecteur stable à haute température, économie de carburant
Densité à 15 °C :	0,855 kg/L
Viscosité à 40 °C :	71 mm ² /s
Viscosité à 100 °C :	12,10 mm ² /s
Indice de viscosité :	169
Viscosité HTHS :	3,5 mPa·s
Point d'éclair :	228 °C
Point d'écoulement :	?39 °C
TBN :	7,7 mg KOH/g



Nom produit : Huile moteur synthétique Xtra 5W30 C3 20L - BARDAHL - 34108
Code Rav : 28054827

Cendres sulfatées :
www.ravate.com
Poids :

0,73 %
Environ 20 Kg