



Description :

La colonne de douche thermostatique **STATS** est dotée d'une large tête de douche orientable, équipée de picots anticalcaire, offrant un jet confortable tout en simplifiant l'entretien.

Elle est accompagnée d'une douchette à **3 types de jets** (pluie, massage et brumisation) pour une expérience personnalisée, d'un bras télescopique ajustable en hauteur et d'un flexible renforcé garantissant une excellente durabilité.

Son mitigeur thermostatique à **corps froid** assure une température constante et sécurisée, avec un préréglage à **38 °C** et une protection anti-brûlure. Les commandes ergonomiques permettent de régler indépendamment la température et le débit, tandis que l'inverseur intégré facilite le passage de la tête de douche à la douchette. Compatible avec tous les systèmes de production d'eau chaude.

Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Forme de la tête de douche :	Ronde
:	
Matière de la tête de douche :	ABS
Diamètre de la tête de douche :	Ø 250 mm
Forme de la douchette :	Ronde
Diamètre de la douchette :	Ø 120 mm
Matière de la douchette :	ABS
Nombre de jets :	3
Type de jets :	Pluie, massage, brumisation
Débit :	9 L/min (tête de douche et douchette)
Économie d'eau :	Oui
Dispositif anticalcaire :	Oui
Tête de douche orientable :	Oui
Support de douchette :	Coulissant et inclinable
Type de colonne :	Colonne thermostatique
Matière de la colonne :	Zinc
Corps froid :	Oui
Sécurité anti-brûlure :	Oui
Cartouche :	Thermostatique
Inverseur intégré :	Oui
Type de raccordement :	Raccords excentrés
Entraxe :	150 mm
Adapté à toute production d'eau chaude :	Oui
Matière du bras de douche :	Inox



Nom produit : Colonne de douche thermostatique STATS
Code Rav : 23910904

Longueur du bras de douche : www.ravate.com	De 82 à 136 cm
Diamètre du bras de douche :	Ø 24 mm et Ø 20 mm
Embase réglable en profondeur :	Oui
Matière du flexible de douchette :	Inox
Flexible double agrafage :	Oui
Longueur du flexible :	1,50 m
Matière des poignées :	ABS
Durée de la garantie :	2 ans