



Nom produit : Matelas 720 Gamme Hôtel Luxe 90x190 cm - ISOPLAST  
Code Rav : 88103727

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Offrez à vos clients un sommeil à la hauteur de l'hôtellerie haut de gamme avec le matelas **720**. Pensé pour un usage intensif et un confort durable, il associe le soutien indépendant des **ressorts ensachés Multispring®** à l'accueil enveloppant d'une **mousse à mémoire de forme**, pour un équilibre parfait entre maintien et moelleux.

Chaque ressort travaille de façon autonome : le matelas épouse les courbes du corps, soulage les points de pression et limite la transmission des mouvements — idéal pour les lits doubles. Le **renfort lombaire** assure un alignement optimal de la colonne, tandis que le **cadre périmétrique en acier renforcé** garantit une assise stable jusqu'au bord du matelas et une excellente tenue dans le temps.

Avec ses **28 cm d'épaisseur**, sa construction **réversible** et sa très bonne **aération à 360°**, le 720 conjugue prestige, hygiène et longévité. Son tissu est **traité anti-acariens et anti-punaises de lit**, et bénéficie d'un **traitement retardateur de feu (non-feu)** conforme aux normes en vigueur — un atout essentiel pour les établissements recevant du public.

Livré **roulé sous vide** pour une manutention et une installation simplifiées.

## Caractéristiques

Couleur principale :	Blanc
Technologie du matelas :	Ressorts
Taille du matelas :	90x190
Retrait en magasin :	non
Fermeté du matelas :	Équilibré
Densité du matelas :	40 kg/m <sup>3</sup>
Accueil du matelas :	Équilibré
Modèle :	720 — gamme Hôtel Luxe
Dimensions :	90 x 190 cm
Épaisseur :	28 cm
Technologie :	ressorts ensachés Multispring®
Confort :	mousse à mémoire de forme (D-40 kg/m <sup>3</sup> ) + mousse de confort (D-20 kg/m <sup>3</sup> )
Soutien :	renfort lombaire, cadre périmétrique en acier renforcé (∅ 2,1 mm)
Aération :	ventilation 360° — très respirant
Face :	réversible
Préhension :	4 poignées
Traitement du tissu :	anti-acariens · anti-punaises de lit
Sécurité incendie :	traitement non-feu (retardateur de feu), normes UE 597/1 et UE 597/2
Conditionnement :	livré roulé